

PD-1000 シリーズ 仕様・機能

2016 年 7 月現在

■仕様

	PD-1000 (1TB モデル)	PD-1000-L (2TB モデル)	PD-1000-F64B (64GB/サイネージセット)
搭載端子	HDMI 端子、LAN 端子(10BASE-T/100BASE-TX)、USB 端子(USB2.0)、バックアップ機器端子(USB2.0)、拡張端子 (USB2.0 Micro B)、SD カードスロット、電源 12V 端子		
搭載ドライブ	HDD(1TB)	HDD(2TB)	フラッシュストレージ(64GB)
写真・ビデオの最大とりこみ数	400,000 コンテンツ(または空き容量が無くなるまで)		
内蔵無線 LAN	IEEE802.11n/ IEEE802.11g / IEEE802.11b セキュリティ WPA2-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(TKIP/AES mixed)		
電源	AC100V 50/60Hz (AC アダプター利用)		
外形寸法 (幅×高さ×奥行) ※本体のみ (突起部除く)	154×37×118mm		
本体質量 ※本体のみ	約 410g		約 240g
消費電力 ※本体のみ 使用時	最大 24W		
動作環境	温度 0～40℃、湿度 10～85%(結露なきこと)		
保証期間	1 年		
RoHS 基準値	準拠		
主な付属品	リモコン、乾電池(単 4×2)、HDMI ケーブル(1.2m)、AC アダプター、取扱説明書、保証書 ※付属の電池は動作確認用です。		リモコン、乾電池(単 4×2)、おもいでばこマウントキット、HDMI ケーブル(1.2m)、AC アダプター、取扱説明書、保証書 ※付属の電池は動作確認用です。

■機能

		PD-1000 旧モデルの詳細はこちら	PD-1000-L
最大保存量	写真・ビデオの最大とりこみ数	400,000 枚 ※1	約 400,000 枚 ※1
参考最大保存量	写真(1,000 万画素 写真 1 枚あたり 3.5MB の場合)	約 228,000 枚 ※2	約 400,000 枚 ※2
	写真(1600 万画素 写真 1 枚あたり 6MB の場合)	約 146,000 枚 ※2	約 292,000 枚 ※2
	写真(3600 万画素 写真 1 枚あたり 16.3MB の場合)	約 63,000 枚 ※2	約 126,000 枚 ※2
	ビデオ(17Mbps、H264)	約 137 時間	約 274 時間
ネットワーク接続	LAN ケーブル接続 10/100M (10BASE-T/100BASE-TX)	○	○
	Wi-Fi(無線 LAN)接続	○ (無線 LAN 子機機能 内蔵)	○ (無線 LAN 子機機能 内蔵)
	ネットアルバム対応	○ (フォト蔵)	○ (フォト蔵)
整理のための機能	自動アルバム整理	○	○
	カレンダー・タイムライン表示	○	○
鑑賞のための機能	スライドショー	○	○
	おもいで散策	○	○
	おもいでフォーカス	○	○
	スマートピックアップ	○	○
	クイックビュー	○	○
	テーマの選択	6 テーマ	6 テーマ
	収録 BGM	16 曲	16 曲
	BGM とりこみ機能	○	○
	写真へのコメント登録機能	○	○
写真のとりこみ、 かきだし	SD カード※3 (SD、SDHC、SDXC)	○	○
	USB メモリー	○	○
	外付 HDD	○	○
	パソコン	○	○
その他	BGM のバックアップ	○	○
	オンラインソフトウェアアップデート	○	○
アプリ・ツール・その他ダ ウンロード	おもいでばこ アプリ iOS 版	○	○
	おもいでばこ アプリ Android 版	○	○
	おもいでばこ とりこみ・かきだしツール Windows 版	○	○
	ソフトウェアアップデート	○	○

※1 または空き容量が無くなるまで

※2 とりこむ写真やビデオによって増減します。

※3 アダプターを利用すれば、miniSD、microSD もご利用いただけます。