

WLI-UTX-AG300/C 仕様表

2016年7月現在

対応 OS	Windows						Mac OS X
	10	8.1	8	7 Vista (32bit/64bit)	XP (MCE 含む)	2000	10.7 10.6 10.5 10.4
本体	○	-	○	○	○	○	○※1
※1: Mac OS X 10.7 対応は、設定方法/制限事項を含む場合があります。 こちら をご覧ください。							
対応するデジタル家電	東芝製デジタルハイビジョンテレビ〈レグザ〉 シャープ製液晶テレビ アクオス ソニー製デジタルテレビ〈ブラビア〉 パナソニック製液晶テレビ ビエラ 三菱社製テレビ REAL 日立製テレビ Wooo ビクセラ社製テレビ プロディア オリオン社製テレビ DX アンテナ社製テレビ DX BROADTEC PlayStation®3 Xbox360 ※LAN 端子及び USB 端子を搭載する機種に限る。 ※USB 端子に空きがない場合は、別売りの USB 充電器 (BSIPA10 シリーズ) をお使い下さい。						
無線 LAN インター フェース部	準拠規格	IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b					
	伝送方式	直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS 方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM 方式)、単信(半二重)					
	周波数範囲 (チャンネル)	IEEE802.11a※: 5.2GHz~5.8GHz(36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140ch) IEEE802.11g / IEEE802.11b: 2.4GHz (1~13ch) ※従来 11a の J52 対応の親機とは接続できません					
	データ転送速度 (規格値)	最大 300Mbps (IEEE802.11n)、最大 54Mbps (IEEE802.11a/IEEE802.11g)、最大 11Mbps (IEEE802.11b)					
	アクセス方式	インフラストラクチャーモード					
	セキュリティ	WPA2-PSK (AES)、WPA-PSK (AES)、WPA/WPA2 mixed PSK、WEP (128/64bit)					
	アンテナ	内蔵 2 本: 2 本送信、2 本受信					
有線 LAN イ ンターフェ ース部	規格	IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3 準拠 (100BASE-TX、10BASE-T)					
	対応プロトコル	TCP/IP					
	伝送路 符号化方式	4B5B/MLT-3(100BASE-TX) マンチェスターコーディング(10BASE-T)					
	伝送速度	10M / 100Mbps(オートセンス)					
	アクセス方式	CSMA/CD					
	SNMP	非対応					
	IP 取得方法	手動 / DHCP					
	対応ケーブル	100BASE-TX: カテゴリ 5 2 対又は 4 対 UTP ケーブル 10BASE-T: カテゴリ 3/4/5 2 対又は 4 対 UTP ケーブル					
	端子数	1(AUTO-MDIX 対応)					
電源	USB バスパワー						
最大消費電力	2.5W						
外形寸法	136×37×26mm						

(幅×高さ ×奥行) ※本体の み(突起部 除く)	
質量	50g
動作環境 ※結露なき こと	温度 0～40℃ 湿度 20～80%
主な付属品	LAN ケーブル(ストレート 2m×1 本)、フレキシブル USB ケーブル(10cm)、取扱説明書 ※保証書はパッケージに記載