

WI-U2-433DM 仕様表

2016年6月現在

対応機種	USB端子搭載のWindowsパソコン ※USB Hubでの使用は非対応 ※USB2.0増設用ボードでの動作は非対応 ※USB1.1での使用は非対応								
対応OS	パソコン								
	Windows							Mac※4	
	10 ※1	8.1 (64/32 ビット)	8 (64/32 ビット)	7※3 (64/32 ビット)	Vista (64/32 ビット)	XP (SP3の み)	10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 10.6		
	本体	○	○	○	○	○	○	○	
	ソフト ウェア	ク ライ ア ン ト マ ネ ー ジ ャ V	○	○※2	○	○	○	×	×
		ク ライ ア ン ト マ ネ ー ジ ャ ー 3	×	×	×	×	×	○	×
	※○：対応、×：非対応								
	※1：Windows 10対応は、設定方法/制限事項を含む場合があります。こちらをご覧ください。								
※2：Windows 8.1でご利用になる場合は、こちらをご覧ください。									
※3：Starterエディション非対応、SoftAPとVirtual Wi-Fiは非対応									
※4：最新のドライバーをこちらよりダウンロードして下さい。									
インターフェース	USB2.0								
準拠規格	IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠								
データ転送速度 (規格値)	IEEE802.11ac：最大433Mbps IEEE802.11a：最大54Mbps IEEE802.11n：最大150Mbps ※セキュリティでTKIP、WEP (128/64bit) 使用時は、最大54Mbps (規格値) で動作します。 IEEE802.11g：最大54Mbps IEEE802.11b：最大11Mbps								
周波数範囲 (チャンネル)	IEEE802.11ac / IEEE802.11a：5.2GHz / 5.3GHz / 5.6GHz (36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140ch) IEEE802.11a / IEEE802.11b：2.4GHz (1~13ch)								

アクセス方式	インフラストラクチャーモード
セキュリティ	WPA2-PSK (AES/TKIP) 、 WPA-PSK (AES/TKIP) 、 WPA/WPA2 mixed PSK、
電源	5V (USBより給電)
最大消費電力	2.5W
外形寸法(幅×高さ×奥行)	33×18×8mm ※本体のみ
質量	約4g
動作環境	温度 0～40℃
主な付属品	エアナビゲーター2CD、フック、取扱説明書
	※保証書は取扱説明書に記載