

VR-S1000 仕様表

2016 年 9 月現在

対応ブラウザ	Windows: Internet Explorer7 以降、Firefox、Google Chrome Mac: Safari	
VPN 機能	サポートプロトコル	IPsec、L2TP over IPsec、PPTP
	暗号化方式 (IPsec)	DES、3DES、AES128、AES192、AES256
	認証方式 (IPsec)	MD5、SHA-1、SHA-256
	VPN 対地数	10
	VPN 設定ウィザード	搭載
有線 LAN: INTERNET	規格	IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3az(10BASE-Te)
	対応プロトコル	TCP/IP
	伝送路符号化方式	8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)
	伝送速度	10M / 100M / 1000Mbps(オートネゴシエーション)
	アクセス方式	CSMA/CD
	WAN 部 IP 取得方法	手動 / DHCP / PPPoE
	端子数	1(AUTO-MDIX 対応)
	端子形状	RJ-45 型 8 極コネクタ
	セキュリティ	ステートフルパケットインスペクション(SPI)、ダイナミックパケットフィルタリング、VPN マルチパススルー(PPTP)
有線 LAN: スイッチング Hub	規格	IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3az(10BASE-Te)
	対応プロトコル	TCP/IP

	伝送路符号化方式	8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)
	伝送速度	10M / 100M / 1000Mbps(オートネゴシエーション)
	アクセス方式	CSMA/CD
	スイッチングデータ転送方式	ストア&フォワード
	端子数	4(AUTO-MDIX 対応)
	端子形状	RJ-45 型 8 極コネクタ
USB 端子 ※パソコンの接続には 使用できません	インターフェース	USB2.0/1.1
	端子数	1(前面)
コンソール端子	端子形状	RJ-45 型 8 極 ※コンソールケーブル(型番:BS-CON)は別売りです。BS-CON と PC の接続には RS-232C D-sub 9 ピンオス変換ケーブルをご利用下さい。
管理機能	管理用プロトコル	SNMP(v1/v2c)
電源	AC100V 50/60Hz	
最大消費電力	12.5W	
外形寸法 (幅×高さ×奥行) ※本体のみ(突起部除く)	200×34×162mm (スタンド含まず)	
質量	約 420g(スタンド含まず)	
動作環境 ※結露なきこと	温度 0~40℃ 湿度 10~85%	
RoHS 指令準拠	対応	
取得規格	VCCI classB	
主な付属品	縦置き用スタンド、LAN ケーブル(ストレート、2m)、AC アダプター、取扱説明書、保証書	