

# BHR-4GRV2 仕様表

2016 年 9 月現在

対応 OS	Windows						Mac OS X
	10	8.1 (32bit/ 64bit)	8 (32bit/ 64bit)	7 (32bit/ 64bit)	Vista (32bit/ 64bit)	XP SP3	10.5/ 10.6/ 10.7/ 10.8/ 10.9
本体	○	○	○	○	○	○	○
添付ユーティリ ティ	-	○	○	○	○	○	○
有線 LAN: INTERNET	規格	IEEE802.3ab(1000BASE-T) 、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3 準拠(10BASE-T)					
	対応プロトコル	TCP/IP					
	伝送路 符号化方式	8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング (10BASE-T)					
	伝送速度	10M / 100M / 1000Mbps(オートセンス)					
	アクセス方式	CSMA/CD					
	WAN 部 IP 取得 方法	手動 / DHCP / PPPoE					
	ポート数	1 ポート(AUTO-MDIX 対応)					
	コネクタ形状	RJ-45 型 8 極コネクタ					
セキュリティ	ステートフルパケットインスペクション(SPI)、ダイナミックパケットフィルタリング、VPN マルチパススルー(PPTP)						
有線 LAN:スイッチ ング Hub	規格	IEEE802.3ab(1000BASE-T) 、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3 準拠(10BASE-T)					
	対応プロトコル	TCP/IP					
	伝送路 符号化方式	8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング (10BASE-T)					
	伝送速度	10M / 100M / 1000Mbps(オートセンス)					

	<b>スイッチング データ転送方 式</b>	ストア&フォワード
	<b>バッファ容量</b>	128KB
	<b>アドレステーブ ル</b>	MAC アドレス 1,024 アドレス(セルフラーニング方式)
	<b>ポート数</b>	4 ポート(AUTO-MDIX 対応)
	<b>コネクタ形状</b>	RJ-45 型 8 極コネクタ
<b>PPTP サーバー</b>	<b>認証方式</b>	CHAP / PAP / MS-CHAP / MS-CHAPv2(40 / 128bits)
	<b>同時接続セッ ション数</b>	10
<b>PPTP クライアント</b>	<b>認証方式</b>	CHAP / PAP / MS-CHAP / MS-CHAPv2(40 / 128bits) / Auto
<b>電源</b>		AC100V 50/60Hz
<b>最大消費電力</b>		3.8W
<b>外形寸法 (幅×高さ×奥行) ※本体のみ(突起部 除く)</b>		35×158×165mm (アンテナ、スタンド含まず)
<b>質量</b>		315g(スタンド含まず)
<b>動作環境 ※結露なきこと</b>		温度 0～40℃ 湿度 10～85%
<b>主な付属品</b>		縦置き・横置き用スタンド、LAN ケーブル(ストレート/カテゴリ5e:2.0m)、AC アダプター、取扱説明書、 BHR-4GRV2 クイックセットアップガイド ※保証書はパッケージに記載