

# WSR-600DHP 仕様書

2016年7月現在

対応 OS		パソコン						スマートフォン・タブレット		
		Windows						Mac OS X	Android	iOS
		10	8.1 (64/32 ビット)	8 (64/32 ビット)	7 (64/32 ビット)	Vista (64/32 ビット)	XP (SP3 以降)	10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 10.6 10.5	2.2 以降	5 以降
	本体	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○	○
<p>○：対応、△：対応予定、×：非対応          ※1：Windows 10 対応は、設定方法/制限事項を含む場合があります。<a href="#">こちら</a>をご覧ください。</p>										
制限事項	<p>※以下の無線 LAN 子機との組み合わせでのご利用は対応しておりません。  <a href="#">WLI2-CB-B11</a> <a href="#">WLI-CB-G54S</a> <a href="#">WLI-CB-G54HP</a> <a href="#">WLI-U2-KG54L</a>  <a href="#">WLI-U2-KG54LT</a> <a href="#">WLI-U2-KAMG54</a> <a href="#">WLI-U2-AMG54HP</a> <a href="#">WLI-CB-G144N</a>          (Vista 以降非対応) <a href="#">WLI-PCI-G144N</a> (Vista 以降非対応)</p>									
無線 LAN インターフェース部	準拠規格	IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b								
	伝送方式	直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)								
	周波数範囲 (チャンネル)	IEEE802.11a : 5.2~5.7GHz ( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140ch ) IEEE802.11g / IEEE802.11b : 2.4GHz(1~13ch)								
	データ転送速度(規格値)	最大 300Mbps (IEEE802.11n) 、最大 54Mbps (IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大 11Mbps (IEEE802.11b)								
	セキュリティー	WPA2-PSK (AES) 、 WPA-PSK (AES) 、 WPA/WPA2 mixed PSK (AES) 、 WEP (128/64bit) 、 Any 接続拒否、プライバシーセパレーター、MAC アクセス制限 (最大登録許可台数 : 64 台)								
アンテナ	5GHz/2.4GHz 帯 共通アンテナ 2 本									
有線 LAN:INTERNET	規格	IEEE802.3ab (1000BASE-T) 、 IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3 準拠(10BASE-T)								

	対応プロトコル	TCP/IP
	伝送路符号化方式	8B1Q4/PAM5 (1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチエスターコーディング(10BASE-T)
	伝送速度	10M / 100M / 1000Mbps(オートセンス)
	アクセス方式	CSMA/CD
	WAN部 IP 取得方法	手動 / DHCP / PPPoE
	端子数	1(AUTO-MDIX 対応)
	端子形状	RJ-45 型 8 極
	セキュリティ	ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPN マルチパススルー(PPTP)
有線 LAN : スイッチング Hub	規格	IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3 準拠(10BASE-T)
	対応プロトコル	TCP/IP
	伝送路符号化方式	8B1Q4/PAM5 (1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチエスターコーディング(10BASE-T)
	伝送速度	10M / 100M / 1000Mbps(オートセンス)
	アクセス方式	CSMA/CD
	スイッチングデータ転送方式	ストア&フォワード
	端子数	4(AUTO-MDIX 対応)
	端子形状	RJ-45 型 8 極
電源	AC100V 50/60Hz	
最大消費電力	10.5W	
外形寸法 (幅×高さ×奥行) ※本体のみ(突起部除く)	160×160×36.5mm	

質量	約 320g
動作環境 ※結露なきこと	温度 0~40℃ 湿度 10~85%
保証期間	1年間
主な付属品	スタンド、LAN ケーブル(ストレート/カテゴリー5e : 50cm)、AC アダプター、エアナビゲーター2 CD、取扱説明書