

# WZR-S1750DHP 仕様表

2016 年 9 月現在

<p><b>対応 OS</b></p>	<p>Windows 10※1 / 8.1(64/32 ビット) / 8(64/32 ビット) / 7(64/32 ビット) / Vista(64/32 ビット) / XP(SP3 以降)</p> <p>Mac OS X 10.11※2 / 10.10※3 / 10.9 / 10.8 / 10.7 / 10.6 / 10.5※4</p> <p>Android 2.2 以降</p> <p>iOS 5 以降</p> <p>※1.Windows 10 対応は、設定方法／制限事項を含む場合があります。<a href="#">こちら</a>をご覧ください。</p> <p>※2.Mac OS X 10.11 対応は、設定方法／制限事項を含む場合があります。<a href="#">こちら</a>をご覧ください。</p> <p>※3.Mac OS X 10.10 対応は、設定方法／制限事項を含む場合があります。<a href="#">こちら</a>をご覧ください。</p> <p>※4.Intel CPU 搭載機に限る</p> <p>※本製品は日本語 OS のみサポートしております。</p> <p>※写 sync は iOS 7 以降対応。Android は非対応。</p>
<p><b>制限事項</b></p>	<p>※以下の無線 LAN 子機との組み合わせでのご利用は対応しておりません。</p> <p><a href="#">WLI2-CB-B11</a></p> <p><a href="#">WLI-CB-G54S</a></p> <p><a href="#">WLI-CB-G54HP</a></p> <p><a href="#">WLI-U2-KAMG54</a></p> <p><a href="#">WLI-U2-AMG54HP</a></p> <p><a href="#">WLI-U2-KG54L</a></p> <p><a href="#">WLI-U2-KG54LT</a></p> <p><a href="#">WLI-CB-G144N</a>(Vista 以降非対応)</p> <p><a href="#">WLI-PCI-G144N</a>(Vista 以降非対応)</p> <p>※アドバンスド QoS・有害サイトブロック・デバイスコントロールなどの一部機能は、ルーター動作時のみに使用可能です。詳細は取扱説明書にてご確認ください。</p>
<p><b>USB 端子対応製品</b></p>	<p>「<a href="#">データ共有機能動作確認済み USB 用製品一覧</a>」をご覧ください。</p>
<p><b>無線 LAN インターフェース部</b></p>	<p><b>準拠規格</b></p> <p>IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b</p> <p>ARIB STD-T71(5GHz 帯小電力データ通信システム)</p> <p>ARIB STD-T66(2.4GHz 帯小電力データ通信システム)</p> <p><b>伝送方式</b></p> <p>直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS 方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM 方式)、多入力多出力直交周波数分割多重変調(MIMO-OFDM)方式、単信(半二重)</p> <p><b>周波数範囲(チャンネル)</b></p> <p>IEEE802.11a:5.2~5.7GHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140ch )</p> <p>IEEE802.11g / IEEE802.11b:2.4GHz(1~13ch)</p>

	<p><b>データ転送速度(規格値)</b>  最大 1300Mbps (IEEE802.11ac)、最大 450Mbps (IEEE802.11n)、最大 54Mbps (IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大 11Mbps (IEEE802.11b)</p> <p><b>セキュリティー</b>  WPA2-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(AES/TKIP mixed)、WEP (128/64ビット)、Any 接続拒否、プライバシーセパレーター、MAC アクセス制限(最大登録許可台数:64 台)</p> <p><b>アンテナ</b>  5GHz/2.4GHz 3 本</p>
<p>有線 LAN:INTERNET</p>	<p><b>規格</b>  IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3 準拠(10BASE-T)</p> <p><b>対応プロトコル</b>  TCP/IP</p> <p><b>伝送路符号化方式</b>  8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)</p> <p><b>伝送速度</b>  10M / 100M / 1000Mbps(オートセンス)</p> <p><b>アクセス方式</b>  CSMA/CD</p> <p><b>WAN 部 IP 取得方法</b>  手動 / DHCP / PPPoE</p> <p><b>端子数</b>  1(AUTO-MDIX 対応)</p> <p><b>端子形状</b>  RJ-45 型 8 極</p> <p><b>セキュリティー</b>  ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPN マルチパススルー(PPTP)</p>
<p>有線 LAN:スイッチング Hub</p>	<p><b>規格</b>  IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3 準拠(10BASE-T)</p> <p><b>対応プロトコル</b>  TCP/IP</p> <p><b>伝送路符号化方式</b>  8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)</p> <p><b>伝送速度</b>  10M / 100M / 1000Mbps(オートセンス)</p> <p><b>アクセス方式</b>  CSMA/CD</p> <p><b>スイッチングデータ転送方式</b></p>

	<p>ストア &amp; フォワード</p> <p><b>端子数</b> 4(AUTO-MDIX 対応)</p> <p><b>端子形状</b> RJ-45 型 8 極</p>
<b>USB インターフェース部</b>	<p><b>インターフェース</b> USB2.0 × 2</p> <p><b>端子形状</b> USB Type A × 2 / A ソケット</p>
<b>VPN 機能</b>	<p><b>サポートプロトコル</b> PPTP</p> <p><b>最大セッション数</b> 3(登録ユーザー数 8)</p> <p><b>VPN ウィザード</b> なし</p>
<b>電源</b>	AC100V 50/60Hz
<b>最大消費電力</b>	18.2W
<b>外形寸法(幅×高さ×奥行) ※本体のみ(突起部除く)</b>	34 × 212 × 183mm (アンテナ、突起部除く)
<b>質量</b>	約 600g(製品本体のみ)
<b>動作環境※結露なきこと</b>	<p>温度 0～40℃</p> <p>湿度 10～85%</p>
<b>保証期間</b>	1 年間
<b>RoHS 基準値</b>	<p>準拠</p> <p>※RoHS 基準値については<a href="#">こちら</a>をご覧ください。</p>
<b>主な付属品</b>	USB メモリー(32GB/本体装着済み)、スタンド、LAN ケーブル(ストレート/カテゴリ-5e:2.0m)、AC アダプター、取扱説明書