

WSR-300HP 仕様表

2016年7月現在

対応 OS	パソコン						スマートフォン・タブレット		
	Windows						Mac OS X	Android	iOS
	10	8.1 (64/32 ビット)	8 (64/32 ビット)	7 (64/32 ビット)	Vista (64/32 ビット)	XP (SP3 以降)	10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 10.6 10.5	2.2 以降	5 以降
	本体	○	○	○	○	○	○	○	○
○：対応、△：対応予定、×：非対応 ※Dr.Wi-Fi は iOS7 以降対応、Andoroid4.0 以降対応									
制限事項	※以下の無線 LAN 子機との組み合わせでのご利用は対応しておりません。 WLI2-CB-B11 WLI-CB-G54S WLI-CB-G54HP WLI-U2-KG54L WLI-U2-KG54LT WLI-U2-KAMG54 WLI-U2-AMG54HP WLI-CB-G144N (Vista 以降非対応) WLI-PCI-G144N (Vista 以降非対応)								
無線 LAN インターフェース部	準拠規格	IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b							
	伝送方式	直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS 方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM 方式)、単信(半二重)							
	周波数範囲 (チャンネル)	IEEE802.11g / IEEE802.11b : 2.4GHz(1~13ch)							
	データ転送速度 (規格値)	最大 300Mbps (IEEE802.11n)、最大 54Mbps (IEEE802.11g)、最大 11Mbps (IEEE802.11b)							
	セキュリティ	WPA2-PSK (AES)、WPA-PSK (AES)、WPA/WPA2 mixed PSK (AES)、WEP (128/64bit)、Any 接続拒否、MAC アクセス制限 (最大登録許可台数 : 64 台) ※MAC アクセス制限はファームウェア Ver.2.00 以降で対応							
アンテナ	2.4GHz 2本								
有線 LAN:INTERNET	規格	IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3 準拠(10BASE-T)							
	対応プロトコル	TCP/IP							

	ロトコ ル	
	伝送路 符号化 方式	8B1Q4/PAM5 (1000BASE-T) 、 4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、 マ ンチェスターコーディング(10BASE-T)
	伝送速 度	10M / 100M / 1000Mbps(オートセンス)
	アクセ ス方式	CSMA/CD
	WAN 部 IP 取得方 法	手動 / DHCP / PPPoE
	端子数	1(AUTO-MDIX 対応)
	端子形 状	RJ-45 型 8 極
	セキュ リテイ ー	ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリン グ、VPN マルチパススルー(PPTP)
有線 LAN : スイッ チング Hub	規格	IEEE802.3ab (1000BASE-T) 、 IEEE802.3u(100BASE-TX)、 IEEE802.3 準拠(10BASE-T)
	対応プ ロトコ ル	TCP/IP
	伝送路 符号化 方式	4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング (10BASE-T)
	伝送速 度	10M / 100M / 1000Mbps(オートセンス)
	アクセ ス方式	CSMA/CD
	スイッ チング データ 転送方 式	ストア&フォワード
	端子数	3(AUTO-MDIX 対応)
	端子形 状	RJ-45 型 8 極
電源	AC100V 50/60Hz	
最大消費電力	5.8W	
外形寸法 (幅×高さ ×奥行) ※本体のみ (突起部除く)	140×140×31mm	
質量	約 232g	

動作環境 ※結露なきこと	温度 0~40℃ 湿度 10~85%
保証期間	1年間
RoHS 基準値	準拠 ※RoHS 基準値については こちら をご覧ください。
主な付属品	スタンド、LAN ケーブル(ストレート/カテゴリー5e : 50cm)、AC アダプター、取扱説明書