

WXR-1750DHP 仕様書

2016年7月現在

対応 OS	パソコン				スマートフォン・タブレット		
	Windows				Mac OS X	Android	iOS
	10	8.1 (64/32ビット)	8/7 (64/32ビット)	Vista (32ビット)	10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 10.6 10.5	2.2以降 ※3	5以降 ※3
	本体	○ ※1	○	○	○	○	○
<p>○：対応、△：対応予定、×：非対応 ※1：Windows 10 対応は、設定方法／制限事項を含む場合があります。こちらをご覧ください。 ※2：Mac OS X 10.11、10.9 対応は、設定方法／制限事項を含む場合があります。10.11 はこちら、10.9 はこちらをご覧ください。 ※3：標準搭載の Web ブラウザーを使った初期設定（インターネット接続設定）および「Wi-Fi リモコン」のみの対応となります。本製品の詳細設定には対応しておりません。</p>							
制限事項	<p>※以下の無線 LAN 子機との組み合わせでのご利用は対応しておりません。 WLI2-CB-B11 WLI-CB-G54S WLI-CB-G54HP WLI-U2-KAMG54 WLI-U2-AMG54HP WLI-U2-KG54L WLI-U2-KG54LT WLI-CB-G144N(Vista 以降非対応)</p> <p>※アドバンスド QoS・有害サイトブロック・デバイスコントロールなどの一部機能は、ルーター動作時のみに使用可能です。詳細は取扱説明書にてご確認ください。</p>						
USB 端子対応製品	「 データ共有機能動作確認済み USB 用製品一覧 」をご覧ください。						
無線 LAN インターフェース部	準拠規格	IEEE802.11ac/ IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b					
	伝送方式	直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS 方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM 方式)、単信(半二重)					
	周波数範囲 (チャンネル)	IEEE802.11a: 5.2~5.7GHz (36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140ch) IEEE802.11g / IEEE802.11b : 2.4GHz(1~13ch)					
	データ転送速度(規格値)	最大 1300Mbps (IEEE802.11ac) 、最大 450Mbps (IEEE802.11n)、最大 54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大 11Mbps (IEEE802.11b)					
	セキュリティ	WPA2-PSK (AES) 、 WPA/WPA2 mixed PSK (TKIP/AES)					

	ティイー	mixed) 、 WEP (128/64bit) 、 Any 接続拒否、プライベートパレーター、 MAC アクセス制限 (最大登録許可台数 : 64 台)
	アンテナ	5GHz/2.4GHz 3 本
有線 LAN:INTERNET	規格	IEEE802.3ab(1000BASE-T) 、 IEEE802.3u(100BASE-TX)、 IEEE802.3 準拠(10BASE-T)
	対応プロ トコル	TCP/IP
	伝送路 符号化方 式	8B1Q4/PAM5 (1000BASE-T) 、 4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、 マンチェスターコーディング(10BASE-T)
	伝送速度	10M / 100M / 1000Mbps(オートセンス)
	アクセス 方式	CSMA/CD
	WAN 部 IP 取得方 法	手動 / DHCP / PPPoE
	端子数	1(AUTO-MDIX 対応)
	端子形状	RJ-45 型 8 極
	セキュリ ティイー	ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィル タリング、VPN マルチパススルー(PPTP)
	有線 LAN : スイッチ ング Hub	規格
対応プロ トコル		TCP/IP
伝送路 符号化方 式		8B1Q4/PAM5 (1000BASE-T) 、 4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、 マンチェスターコーディング(10BASE-T)
伝送速度		10M / 100M / 1000Mbps(オートセンス)
アクセス 方式		CSMA/CD
スイッチ ング データ転 送方式		ストア&フォワード
端子数		4(AUTO-MDIX 対応)
端子形状		RJ-45 型 8 極
USB インターフェース部	インター フェース	USB3.0
	端子形状	USB A×1
電源	AC100V 50/60Hz	
最大消費電力	18.7W	
外形寸法 (幅×高さ× 奥行) ※本体のみ(突 起部除く)	41x185x185mm (製品本体のみ。アンテナ、スタンド含まず)	

質量	約 545g (製品本体のみ。アンテナ、スタンド含まず)
動作環境 ※結露なきこと	温度 0~40℃ 湿度 10~85%
主な付属品	スタンド、アンテナ、LAN ケーブル(ストレート/カテゴリ-5e : 2m)、AC アダプター、取扱説明書 ※保証書はパッケージに記載