

WSR-1166DHP2 シリーズ 仕様表

2016年6月現在

対応 OS	パソコン					スマートフォン・タブレット	
	Windows			Mac OS X	Android	iOS	
	10	8.1 / 8 / 7 (64/32 ビット)	Vista (64/32 ビット)	10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 10.6 10.5	2.2 以降	5 以降	
本体	○	○	○	○	○	○	
○ : 対応、△ : 対応予定、× : 非対応							
制限事項	※以下の無線 LAN 子機との組み合わせでのご利用は対応しておりません。 WLI2-CB-B11 WLI-CB-G54S WLI-CB-G54HP WLI-U2-KG54L WLI-U2-KG54LT WLI-U2-KAMG54 WLI-U2-AMG54HP WLI-CB-G144N (Vista 以降非対応) WLI-PCI-G144N (Vista 以降非対応)						
無線 LAN インターフェース部	準拠規格	IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b					
	伝送方式	直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS 方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM 方式)、単信(半二重)					
	周波数範囲 (チャンネル)	IEEE802.11a : 5.2~5.7GHz (36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140ch) IEEE802.11g / IEEE802.11b : 2.4GHz(1~13ch)					
	データ転送速度(規格値)	最大 866Mbps (IEEE802.11ac)、最大 300Mbps (IEEE802.11n)、最大 54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大 11Mbps (IEEE802.11b)					
	セキュリティ	WPA2-PSK (AES)、WPA-PSK (AES)、WPA/WPA2 mixed PSK (AES)、WEP (128/64bit)、Any 接続拒否、プライバシーセパレーター、MAC アクセス制限 (最大登録許可台数 : 64 台)					
	アンテナ	5GHz 帯 2 本 (2 本送信・2 本受信)、2.4GHz 帯 2 本 (2 本送信・2 本受信)					
有線 LAN:INTERNET	規格	IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、					

		IEEE802.3 準拠(10BASE-T)
	対応プロトコル	TCP/IP
	伝送路符号化方式	8B1Q4/PAM5 (1000BASE-T) 、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)
	伝送速度	10M / 100M / 1000Mbps(オートセンス)
	アクセス方式	CSMA/CD
	WAN 部 IP 取得方法	手動 / DHCP / PPPoE
	端子数	1(AUTO-MDIX 対応)
	端子形状	RJ-45 型 8 極
	セキュリティ	ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPN マルチパススルー(PPTP)
有線 LAN : スイッチング Hub	規格	IEEE802.3ab (1000BASE-T) 、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3 準拠(10BASE-T)
	対応プロトコル	TCP/IP
	伝送路符号化方式	4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)
	伝送速度	10M / 100M / 1000Mbps(オートセンス)
	アクセス方式	CSMA/CD
	スイッチングデータ転送方式	ストア&フォワード
	端子数	4(AUTO-MDIX 対応)
	端子形状	RJ-45 型 8 極
	電源	AC100V 50/60Hz
最大消費電力	17.2W	
外形寸法 (幅×高さ×奥行) ※本体のみ(突起部除く)	36.5×160×160mm	

質量	約 324g
動作環境 ※結露なきこと	温度 0~40℃ 湿度 10~85%
保証期間	1年間
主な付属品	スタンド、LAN ケーブル(ストレート/カテゴリー5e : 50cm)、AC アダプター、取扱説明書