

# WXR-1900DHP2 仕様表

2016年6月現在

対応OS	パソコン					スマートフォン・タブレット	
	Windows				Mac OS X	Android	iOS
	10	8.1 (64/32 ビット)	8/7 (64/32 ビット)	Vista (32ビッ ト)	10.11 10.10 10.9 10.8 10.7	2.2以降 ※3	5以降 ※3
本体	○ ※1	○	○	○	○ ※2	○	○
○：対応、△：対応予定、×：非対応							
※1：Windows 10対応は、設定方法/制限事項を含む場合があります。こちらをご覧ください。							
※2：Mac OS X 10.11、10.9対応は、設定方法/制限事項を含む場合があります。10.11はこちら、10.9はこちらをご覧ください。							
※3：標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定（インターネット接続設定）および「Wi-Fiリモコン」のみの対応となります。本製品の詳細設定には対応していません。							
制限事項	以下の無線LAN子機との組み合わせでのご利用は対応していません。						
	※アドバンスドQoS・有害サイトブロック・デバイスコントロールなどの一部機能は、ルーター動作時のみに使用可能です。詳細は取扱説明書にてご確認ください。						
USB端子 対応製品	<a href="#">「データ共有機能動作確認済みUSB用製品一覧」</a> をご覧ください。						
無線LAN インター フェース 部	準拠規格	IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、 ARIB STD-T71（5GHz帯小電力データ通信システム） ARIB STD-T66（2.4GHz帯小電力データ通信システム）					
	伝送方式	直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)					
	周波数範囲	IEEE802.11a：5.2～5.7GHz ( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140ch )					
	(チャンネル)	IEEE802.11g / IEEE802.11b：2.4GHz(1～13ch)					
	データ転送 速度(規格)	最大1300Mbps (IEEE802.11ac)、最大600Mbps (IEEE802.11n)、最大54Mbps (IEEE802.11a、					
	セキュリ ティー	WPA2-PSK (AES)、WPA/WPA2 mixed PSK (TKIP/AES mixed)、WEP (128/64bit)、Any接続拒否、プライバシーセパ レーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数：64台)					
	アンテナ	5GHz/2.4GHz 3本					

有線 LAN:INTE RNET	規格	IEEE802.3ab(1000BASE-T) 、 IEEE802.3u(100BASE-TX)、 IEEE802.3準拠(10BASE-T)
	対応プロト コル	TCP/IP
	伝送路	8B1Q4/PAM5 (1000BASE-T) 、 4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マ ンチェスターコーディング(10BASE-T)
	符号化方式	ンチェスターコーディング(10BASE-T)
	伝送速度	10M / 100M / 1000Mbps(オートセンス)
	アクセス方 式	CSMA/CD
	WAN部IP 取得方法	手動 / DHCP / PPPoE
	端子数	1(AUTO-MDIX対応)
	端子形状	RJ-45型8極
	セキュリ ティー	ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリ ング、VPNマルチパススルー(PPTP)
有線 LAN : ス イッチ ングHub	規格	IEEE802.3ab(1000BASE-T) 、 IEEE802.3u(100BASE-TX)、 IEEE802.3準拠(10BASE-T)
	対応プロト コル	TCP/IP
	伝送路符号 化方式	8B1Q4/PAM5 (1000BASE-T) 、 4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マ ンチェスターコーディング(10BASE-T)
	伝送速度	10M / 100M / 1000Mbps(オートセンス)
	アクセス方 式	CSMA/CD
	スイッチ ングデータ転 送方式	ストア&フォワード
	端子数	4(AUTO-MDIX対応)
	端子形状	RJ-45型8極
USBイン ター フェース 部	インター フェース	USB3.0
	端子形状	USB A×1
電源	AC100V 50/60Hz	
最大消費 電力	23.9W	

外形寸法 (幅×高さ×奥行) ※本体のみ(突起部除く)	41x185x185mm (製品本体のみ。アンテナ、スタンド含まず)
質量	約560g (製品本体のみ。アンテナ、スタンド含まず)
動作環境 ※結露なきこと	温度 0~40℃ 湿度 10~85%
主な付属品	スタンド、アンテナ、LANケーブル(ストレート/カテゴリ-5e : 2m)、ACアダプター、取扱説明書 ※保証書はパッケージに記載