

WXR-2533DHP2 仕様表

2016年6月現在

対応OS	<p>Windows 10 /Windows 8.1 /Windows 7 /Windows Vista ※1、 MacOS X 10.11/10.10/10.9/10.8 ※2、 iOS 5以降 ※3、 Android 2.2以降 ※3</p> <p>※1 : 64ビット/32ビット両対応 ※2 : Intel CPU搭載機に限る。 ※3 : iOS・Androidアプリの対応OSの最新情報はApp Store/Google Playを参照してください。 将来、古いOSバージョンは対応が打ち切られる可能性がございます。 ※本製品は日本語OSのみサポートしております。</p>
制限事項	<p>※以下の無線LAN子機との組み合わせでのご利用は対応しておりません。 WLI2-CB-B11、WLI-CB-G54S、WLI-CB-G54HP、WLI-U2-KAMG54、WLI-U2-AMG54HP、 WLI-U2-KG54L、WLI-U2-KG54LT、WLI-CB-G144N、WLI-PCI-G144N</p>
USB端子対応製品	<p>「データ共有機能動作確認済みUSB用製品一覧」をご覧ください。</p>
無線LANインター フェース部	<p>準拠規格 IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、 IEEE802.11g、IEEE802.11b 伝送方式 DSSS、CCK、OFDM、MIMO 周波数範囲（チャンネル） IEEE802.11a : 5.17～5.71GHz (36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140ch) IEEE802.11g / IEEE802.11b : 2.401-2.483GHz(1～13ch) データ転送速度（規格値） 802.11ac: 1733Mbps(80MHz BW)、 802.11n: 800Mbps (40MHz BW,256QAM)、802.11a/g: 54Mbps、802.11b: 11Mbps セキュリティー WPA2-PSK (AES) 、 WPA/WPA2 mixed PSK (TKIP/AES mixed) 、 WEP (128/64bit) 、 Any接続拒否、プライ バシーセパレーター、MACアクセス制限（最大登録許可台数：64台） アンテナ 送受信(Tx/Rx)：4本</p>
有線LAN：INTERNET	<p>規格 IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、 IEEE802.3(10BASE-T) 対応プロトコル TCP/IP 伝送路符号化方式 8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT- 3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T) 伝送速度 10M / 100M / 1000Mbps（オートセンス） アクセス方式 CSMA/CD WAN部IP取得方法 手動 / DHCP / PPPoE 端子数 1(AUTO-MDIX対応) 端子形状 RJ-45型8極 セキュリティー ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パ</p>

有線LAN スイッチングHub	規格 IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、 IEEE802.3(10BASE-T) 対応プロトコル TCP/IP 伝送路符号化方式 8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT- 3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T) 伝送速度 10M / 100M / 1000Mbps (オートセンス) アクセス方式 CSMA/CD スイッチングデータ転送方式 ストア&フォワード 端子数 4 端子形状 RJ-45型8極
USB インターフェース部	インターフェース USB3.0 端子形状 USB 3.0 TypeA ×1
電源	AC 100-240 V 50 - 60 Hz
最大消費電力	30W
外形寸法（幅×高さ×奥 行）※本体のみ（突起部 除く）	316(W) x 161(H) x 57(D)mm
質量	約740 g（製品本体のみ）
動作環境 ※結露なきこと	温度 0-40° C 湿度 10 - 85%
保証期間	1 年間
RoHS基準値	準拠 ※RoHS基準値についてはこちらをご覧ください。
主な付属品	スタンド、アンテナ、LANケーブル(ストレート/カテゴリー5e : 2m)、ACアダプター、取扱説明書 ※保証書はパッケージに記載