

WHR-1166DHP3 仕様表

2016年6月現在

対応OS	パソコン					スマートフォン・タブレット	
	Windows				Mac OS X	Android	iOS
	10	8.1	7 (64/32 ビット)	Vista (64/32 ビット)	10.11 10.1 10.9 10.8 10.7 10.6 10.5	2.2以降	5以降
本体	○	○	○	○	○	○	○
○：対応、△：対応予定、×：非対応							
制限事項	<p>※以下の無線LAN子機との組み合わせでのご利用は対応しておりません。 WLI2-CB-B11、WLI-CB-G54S、WLI-CB-G54HP、WLI-U2-KG54L、WLI-U2-KG54LT、WLI-U2-KAMG54、WLI-U2-AMG54HP、WLI-CB-G144N、WLI-PCI-G144N</p> <p>※Softbank製〈X01HT〉、〈X02HT〉との組み合わせでのご利用は対応しておりません。</p>						
無線LANインターフェース部	準拠規格	IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g /					
	伝送方式	直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)					
	周波数範囲 (チャンネル)	IEEE802.11a : 5.2~5.7GHz (36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140ch)					
	データ転送速度 (規格値)	最大866Mbps (IEEE802.11ac)、最大300Mbps (IEEE802.11n)、最大54Mbps (IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps (IEEE802.11b)					
	セキュリティ	WPA2-PSK (AES)、WPA-PSK (AES)、WPA/WPA2 mixed PSK (AES)、WEP (128/64bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限 (最大登録許可台数：64台)					
アンテナ	内部2本						
右端	規格	IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)					
	対応プロトコル	TCP/IP					
	伝送路符号化方式	8B1Q4/PAM5 (1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチエスターコーディング(10BASE-T)					

有線 LAN:INTER NET	伝送速度	10M / 100M / 1000Mbps(オートセンス)
	アクセス方式	CSMA/CD
	WAN部IP取得 方法	手動 / DHCP / PPPoE
	端子数	1(AUTO-MDIX対応)
	端子形状	RJ-45型8極
	セキュリティー	ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)
有線LAN：ス イッチング Hub	規格	IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)
	対応プロトコル	TCP/IP
	伝送路符号化方 式	4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)
	伝送速度	10M / 100Mbps(オートセンス)
	アクセス方式	CSMA/CD
	スイッチング データ転送方式	ストア&フォワード
端子数	4(AUTO-MDIX対応)	
端子形状	RJ-45型8極	
電源	AC100V 50/60Hz	
最大消費電力	10.8W	
外形寸法（幅 ×高さ×奥 行）	55×159×131mm（最大） ※本体のみ(突起部除く)	
質量	約265g	
動作環境	温度 0～40℃ 湿度 10～85% ※結露なきこと	
主な付属品	LANケーブル(ストレート、0.5m)、ACアダプター、セットアップカード、取扱説明書、保証書（箱に記載）	